

### 分项设备报价明细表

项目名称：东营市河口区地膜科学使用回收项目地膜采购项目								
序号	设备名称	主要配置及性能参数	品牌型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1	加厚高强度地膜	技术参数： 厚度：0.015mm 宽度：950mm 厚度极限偏差+0.004mm -0.003mm 平均厚度偏差+15%-12% 宽度极限偏差+40mm-10mm 力学性能： 拉伸负荷（纵、横向） $\geq 2.2N$ 断裂标称应变（纵、横向） $\geq 300\%$ 直角撕裂负荷（纵、横向） $\geq 1.2N$ 产品厚度、力学性能等指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735-2017）中 I 类耐老化地膜有关要求，其中产品标称厚度不小于 0.015mm，有效覆盖使用时间不低于 180 天，且使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标不小于初始值的 50%。产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂。	品牌：天野 型号规格：I 类 950mm*0.015mm	吨	126	11200	1411200	/
2	全生物降解地膜	主要成分为具有完全降解特性的脂肪族聚酯、脂肪族—芳香族共聚酯等生物质材	品牌：天野 型号规	吨	11.5	25200	289800	/

	料，不得含有聚乙烯、聚丙烯等烯烃类原料，可适当加入无环境危害的填充物、功能性助剂。技术参数： 有效使用时间：≥60天 生物降解性能：有机成分≥51% 相对生物分解率≥90% 力学性能： 拉伸负荷（纵、横向）≥1.5N 断裂标称应变（纵向）≥150% 断裂标称应变（横向）≥250% 直角撕裂负荷（纵、横向）≥0.8N 产品厚度、力学性能等指标应符合《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795 — 2017）要求。	格：Ⅱ类					
小计	1701000 元						
其他费用	报价为产品的全部价款，包括提供的产品到达采购人指定地点的运输费、安装费、合同期内的售后服务及保修费等全部费用。						
合 计 （人民币）	小写：1701000 元						
	大写：人民币壹佰柒拾万壹仟元整						

注：供应商按品牌、型号及主要技

价格，必须明确所投产品的品牌、规格、型号及主要技

供应商（公章）：邹平康宝仪器设备有限公司

法定代表人或授权人签字（或印鉴）：