

广饶县第一实验小学（傅家路校区）项目学生课桌凳采购 分项报价明细表

日期：2021 年 9 月 14 日

序号	名称	品牌型号	技术参数配置	单位	数量	单 价 (元)	金额（元）	备注
1	课桌 凳	爱尚课第 21693936 号 BX18	<p>一、 升降学生课桌</p> <p>（一）面板材质：1、采用全新 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。含加强筋面板厚$\geq 18\text{mm}$，不含加强筋面板厚$\geq 4\text{mm}$，面板具有耐磨性好、抗氧化、防褪色、韧性好，强度高特点。2、尺寸：$60\text{cm} \times 40\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ 矩形桌面。3、功能：棱角导圆处理，四面圆边处理，桌面为平面，不带挡笔条、笔槽。表面麻面处理，手感舒适，不反光。4、面板底部凹槽内镶入 1 条承重方管，$\geq 30\text{mm} \times 10\text{mm} \times 1\text{mm}$。</p> <p>（二）书箱：1、采用全新 PP 塑料一体注塑成型，箱内底部平整。具有耐磨性好、抗氧化、防腿色、韧性好，强度高特点。2、内尺寸：$44 \times 34 \times 15\text{cm} \pm 1\text{cm}$，箱体含加强筋厚度$\geq 15\text{mm}$。3、功能：书箱底部有排水槽缝设计。4、书箱与课桌面板连接，使用紧固不锈钢自攻丝螺栓在预设螺栓孔拧紧牢固，螺栓不少于 10 个。5、折叠式挂钩：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新料一体注塑成型。位于课桌侧面一个，可拆卸。</p> <p>（三）钢架：1、材质及形状：椭圆型钢管。2、U 型书箱托$\geq 40 \times 20 \times 1.5\text{mm}$。上立柱$\geq 54 \times 24 \times 1.5\text{mm}$，下立柱$\geq 64 \times 34 \times 1.5\text{mm}$，横撑$\geq 50 \times 30 \times 1.5\text{mm}$，脚管$\geq 54 \times 24 \times 1.5\text{mm}$，采用二氧化碳保护焊焊接工艺，全周满焊焊接而成。3、表面涂装：钢管架焊接后，表面经酸洗、磷化等防锈工艺，静电粉末喷涂。4、功能：上下立柱有塑料扣件保护壳，防止划伤，美观大方。5、课桌可调整高度：$67\text{cm} - 76\text{cm}$，可调节档</p>	套	2800	294	823200	

		<p>次不低于 4 档。升降调节采用直径 8mm 圆头内六角螺栓通透立柱和防松螺母连接。</p> <p>（四）脚垫：1、材质：采用环保级 PP 加耐磨纤维塑料一体注塑而成。2、功能：具备防滑功能，脚垫底部高度$\geq 8\text{mm}$，每脚采用 2 个钢板螺丝锁付方式固定。</p> <p>（五）桌面垫：每张桌子配置一个透明 600*400mm 桌垫。</p> <p>二、 升降学生课凳</p> <p>（一）凳面：采用 PP 塑钢料经注塑一次成型，尺寸为\geq宽 250*长 350*高 430mm*壁厚 4mm。</p> <p>（二）钢架：1、材质及形状、表面涂装、功能与课桌钢架要求相同。2、凳面托架：由 2 根 25*25mm 角铁焊接而成，托架与凳面 4 个通透螺栓连接。3、上立柱$\geq 54*24*1.5\text{mm}$，下立柱$\geq 60*30*1.5\text{mm}$，横撑$\geq 50*30*1.5\text{mm}$，脚管 60*30*1.5mm，采用二氧化碳保护焊焊接工艺，全周满焊焊接而成。 4、课凳可调整高度：37cm-43cm，可调节档次不低于 3 档。升降调节采用直径 8mm 圆头内六角螺栓通透立柱和防松螺母连接。</p> <p>（三）脚垫：1、材质：采用环保级 PP 加耐磨纤维塑料一体注塑而成。2、功能：长度$\geq 5\text{cm}$，材质厚度$\geq 1.5\text{mm}$，底部高度$\geq 8\text{mm}$，紧固套于脚管且具备牢固的防脱设计。</p>					
合计（人民币）	小写：823200 元						
	大写：捌拾贰万叁仟贰佰元整						

投标人名称（公章）：广饶县科威家具有限公司

法定代表人或其授权人签字（或盖章）：