

东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目医技楼核医学智能化项目

投标分项报价明细表

项目名称：东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目医技楼核医学智能化项目								
序号	产品名称	品牌型号	主要配置及性能参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	ODF 配线单元	金皇瑞/24LC	包括一个24芯光纤熔配盘，含法兰和尾纤，光纤熔接；全模块化设计，全正面化操作；集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化；可安装于19 寸标准机架上；适用于带状和非带状光缆；可卡接式安装 FC、SC、ST 和LC 等多种适配器；适配器与设备在 30° 卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；操作方便，保护完善；光缆和尾纤均具有 2m 以上的盘储空间；内部容量 1U；有光路标示卡片(光纤配线架含1组24芯耦合器组及24根单模尾纤)	台	2.00	2300	4600	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
2	网络配线架	一舟/P197-24A	19英寸1U24口模块化6类非屏蔽配线架，产品参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U，模块化设计，24口，后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸，标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ，标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识，IDC：磷青铜，金针：磷青铜表面镀金，线缆保护盖：PC 材料，进线方式：180° 进线，卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG，打线方式：T568A/T568B	台	15.00	950	14250	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

			，插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次，最高传输频率：250MHz，工作温度：-10℃~+60℃					
3	网络理线器	一舟 /J606-24	19英寸1U 24档金属带盖线缆管理架，产品参数：，标准19英寸机架式安装，高度：1U，材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm，带有盖板，理线档位：上下各24档，带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放	台	15.00	60	900	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
4	网络机柜	图腾 /G2.6642.9001X	全透明钢化玻璃前，玻璃丝印网纹，门边条带六角透气孔，无孔平板钢板门，适合于装入小发热量设备，方便外部观察机器运行状态，顶部前后、底部前后左右采用敲落孔设计，进线位置灵活，快开侧板，开启方便灵活，带侧板并柜连接，保障设备独立安全工作，主要部件预置接地铜柱，可快速形成机柜接地系统，加宽托盘设计，兼容所有主流服务器安装，风扇单元从机柜顶部安装，后期操作维护方便，可方便安装竖向PDU电源分配单元和走线板，800宽机柜可加装带盖金属线槽，可方便安装底座，脚轮，支脚，符合标准•ANSI/EIA RS-310-D •IEC297-2 DIN41491:PART1 •DIN41494:PART7 •GB/T 19520.2-2007 •ETSI，优质冷轧钢板，拼装式，单开玻璃前门，单开钢板后门，两块侧板可拆卸，19英寸角规2.0mm，框架1.2mm，其他≥1.0mm，动态负载≤600KG，静态负载≤1000KG，表面脱脂、清洗、陶化、纯水清洗、静电喷塑，最大开启角度>180度，防护等级IP20，含PDU	台	2.00	3000	6000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
5	网络跳线	高岷 /GXCA T6-10	6类24AWG非屏蔽跳线，产品参数：标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2，原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能，插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间	条	297.00	45	13365	符合具备招标文件要求的质

		UT	的连接,导体规格:多股绞合,软圆铜线,4×2×24AWG,屏蔽方式: U/UTP, 护套材料: PVC, 护套外径: 6.0±0.3mm, 插头规格: RJ45, 8P8C, 簧片表面镀金, 透明聚碳酸酯塑胶壳, 线序: T568B-T568B, 插拔次数: ≥1000次, 最高传输频率: 250MHz, 工作温度: -10℃~+60℃					量标准和检测报告等。
6	110 配线架	一舟 /T348 -100	19英寸1U100对110配线架(不含连接块)产品参数: 符合标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2, 标准19英寸机架式安装, 高度: 1U, 规格: 100对, 采用IDC技术上下两排均在正面端接, 使施工维护更方便, 提供标识单元, 让施工、维护、管理更方便、快捷, 塑料件: PC, 塑料件颜色: 象牙色, 卡接导体线径: 单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG, 工作温度: -10℃~+60℃	台	1.00	350	350	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
7	鸭嘴跳线	高岷 /GXRJ 45-11 0	1位鸭嘴-RJ45 24AWG跳线(灰色)产品参数: 原厂成型, 100%测试, 具有更高的可靠性和传输性能, 导体: 多股绞合, 软圆铜线, 导体线规: 24AWG, 屏蔽方式: U/UTP, 导体规格: 1对, 护套: PVC, 插头: 110-RJ45, 插拔次数: RJ45≥1000次, 110≥200次, 工作温度: -10℃~+60℃	条	24.00	35	840	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
8	光纤跳线	高岷 /GX-G JAFJV -LC/L C-B1. 3	LC-LC(双工), B6a2, LSZH护套, 双芯“8”字形2×4mm, 3米跳纤, 产品参数: LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标, 弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计, 双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性, 标准: YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3, 光缆: IEC60332-1-2, IEC61034-2, IEC60754-1(护套)、IEC60754-2(护套), 依据标准出厂前100%光学测试, 性能优于国内和国际标准, 高质量陶瓷插芯, 插入损耗低, 耐久性好, 重复性, 互换性, 光学特性稳定, 光纤类型与护套颜色: 单模: G657A2(B6a2)黄色, 多模: OM1灰色/A1a.1(OM2)橙色/A1a.2(OM3)水绿色/A1a.3(OM4)紫罗兰/ A1a.4(OM5)柠檬绿,	条	20.00	110	2200	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

			加强材料：芳纶纱，光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”），紧包与护套材料：LSZH，端面类型：UPC，插入损耗（含重复性）：≤0.2dB，互换性：≤0.2dB，重复性≥500次，工作温度：-20℃~+60℃					
9	网络模块	一舟 /M255	6类非屏蔽模块（180度）（白色）产品参数：模刻品牌商标，采用PCB设计，保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构，标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2，阻燃级别：V-0，IDC：磷青铜，金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术，防尘盖：透明PC材料，插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次，打线方式：T568A/T568B，IDC与金针方向：180度，卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG，最高传输频率：250MHz，额定电流：0.75A，工作温度：-10℃~+60℃	个	224.0 0	37	8288	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
10	网络面板	一舟 /A160 -2	双口86信息插座面板，产品参数：标准：GB 17466，信息插座与面板采用90度安装方式，组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色，与面板整体风格协调统一，★带有标识纸和标识盖，方便维护和使用，具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络，单口TV、TV加网络规格，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS	个	105.0 0	9	945	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
11	网络面板	一舟 /A160 -1	单口86信息插座面板，产品参数：标准：GB 17466，信息插座与面板采用90度安装方式，组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色，与面板整体风格协调统一，带有标识纸和标识盖，方便维护和使用，具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络，单口TV、TV加网络规格，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS	个	24.00	9	216	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

12	网络跳线	华腾/ 定制	此项为信息点到办公电脑，根据现场实际长度定制。	宗	1.00	2000	2000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
13	内网48口接入交换机	H3C/S 5130S -52S- EI	★1、整机交换容量 $\geq 430\text{Gbps}$ 、转发性能 $\geq 160\text{Mpps}$ ； ★2、千兆电口 ≥ 48 个，万兆光口 ≥ 4 个； 3、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ，提供第三方测试报告证明； 4、支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务，提供支持组播的音频和视频的服务功能； 5、支持通过标准以太网光口或电口进行堆叠，且支持纵向虚拟化技术； 6、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 7、支持软件定义网络，支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； 8、支持不低于9KV业务端口防雷能力； 9、支持Telemetry技术，可将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台。	台	3.00	4422	13266	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
14	外网48口接入交换机	H3C/S 5130S -52S- EI	★1、整机交换容量 $\geq 430\text{Gbps}$ 、转发性能 $\geq 160\text{Mpps}$ ； ★2、千兆电口 ≥ 48 个，千兆光口 ≥ 4 个； 3、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ，提供第三方测试报告证明； 4、支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务，提供支持组播的音频和视频的服务功能；	台	2.00	4422	8844	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

			5、支持通过标准以太网光口或电口进行堆叠，且支持纵向虚拟化技术； 6、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 7、支持软件定义网络，支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； 8、支持不低于9KV业务端口防雷能力； 9、支持Telemetry技术，可将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台。					
15	外网无线汇聚POE交换机	H3C/WT1024-X-Q	★1、千兆电接口≥26个，千兆、万兆自适应光口≥2个 ★2、整机最大输出功率≥260W，每端口最大输出功率≥28W； 3、支持PoE供电自动探测功能，通电后会自动检测受电设备，如检测到非PoE受电设备接入，则会自动停止供电，对受电设备起保护作用，避免烧坏设备的情况发生，使供电过程更加安全； 4、支持VLAN数≥4094，支持物联网扩展； 5、采用最新节能芯片以及创新的架构设计方案，实现交换的最低功耗，无风扇静音设计；	台	1.00	4320	4320	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
16	外网无线AP	H3C/WTU630-IOT	★1、采用最新802.11ax协议，且可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； ★2、采用整机双频4流设计，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G； ★3、接口≥3个千兆电口（其中1个接口支持对外供电，可用于物联网扩展）； 4、支持86盒、壁挂、吸顶等安装方式； 5、持BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展； 6、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；	台	22.00	1013	22286	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

			<p>7、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。</p> <p>8、基于带宽均分算法；基于每用户指定带宽的算法；在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；</p> <p>9、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。</p> <p>★10、为保证兼容性，要求与前期无线控制器兼容。</p>					
17	24口POE接入交换机	H3C/S5130S-28P-HPWR-EI	<p>★1、整机交换容量≥330Gbps、转发性能≥120Mpps；</p> <p>★2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持POE供电，供电功率不少于370W；</p> <p>3、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供第三方测试报告证明；</p> <p>4、支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务，提供支持组播的音频和视频的服务功能；</p> <p>5、支持通过标准以太网光口或电口进行堆叠，且支持纵向虚拟化技术；</p> <p>6、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3；</p> <p>7、支持软件定义网络，支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换；</p> <p>8、支持不低于9KV业务端口防雷能力；</p> <p>9、支持Telemetry技术，可将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台。</p>	台	3.00	3848	11544	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

18	千兆模块	H3C/S FP-GE -LX-S M1310 -D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	个	24.00	132	3168	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
19	万兆模块	H3C/S FP-XG -LX-S M1310 -D	SFP+万兆模块(1310nm, 10km, LC)	个	12.00	880	10560	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
20	网络双向对讲半球摄像机	浙江大华/PC-HD DH-I BW544 3R1-Y L-PV- AS	传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）3m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：变焦； 镜头光圈：F1.6 ； 视场角：水平40°×垂直23°×对角46°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；	台	47.00	660	31020	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

		<p>SMD 3.0: 第三代智能动检技术;</p> <p>人脸抓拍: 支持;</p> <p>人脸检测: 支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持6种属性8种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 平静, 高兴, 悲伤, 厌恶, 惊讶, 困惑, 害怕), 口罩, 胡子, 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 支持人脸角度过滤功能; 支持优选时长可设;</p> <p>车辆检测: 支持机动车及非机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; ;</p> <p>智能编码: H. 264: 支持; H. 265: 支持;</p> <p>AI编码: H. 264: 支持 (压缩率$\geq 25\%$); H. 265: 支持 (压缩率$\geq 25\%$);</p> <p>宽动态: 120dB;</p> <p>走廊模式: 90° / 270° (在2688\times1520分辨率及以下支持);</p> <p>音频接口: 支持; 内置MIC: 支持; 内置扬声器: 支持;</p> <p>报警事件: 无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; SMD; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 场景变更; 音频异常侦测; 电压检测; 安全异常; 人脸检测; 外部报警;</p> <p>预览最大用户数: 20个 (总带宽: 80M);</p> <p>最大Micro SD卡: $\geq 512\text{GB}$;</p> <p>RS-485接口: 1个 (波特率范围: 1200bps~115200bps);</p> <p>音频输入: 1路 (RCA头); 音频输出: 1路 (RCA头);</p> <p>报警输入: 2路 (湿节点, 支持直流3V~5V电位, 5mA电流);</p> <p>报警输出: 2路 (湿节点, 支持直流最大12V电位, 0.3A电流);</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67；IK10					
21	监控分控服务器	联想/ 启天 M650	处理器 第十三代i7-13700处理器(最低要求) 主板 B760芯片组(最低要求) 内存 ≥16GB DDR4-3200MHz UDIMM内存 硬盘 ≥256GBM.2 2242pcle固态硬盘，≥1T机械，支持PCIE传输协议 显卡 Intel® HD Graphics 集成显卡 网卡 集成10/100/1000Mbps自适应网卡 接口 标配10个USB接口，前置6个USB3.1 Gen1，后置4个USB2.0，其中1个USB2.0可支持智能开机，音频接口(耳机/麦克风)，VGA 接口，HDMI接口，RJ45，串口， I/O扩展 1个超薄光驱位 1个SATA硬盘位 1个PCIe 3.0 x16 2个PCIe 2.0 x1 键鼠 防水键盘、抗菌鼠标 电源 ≤300W电源； 含不小于23寸液晶显示器 机箱 17L机箱，免工具拆卸，全系列标配内置扬声器 安全特性 支持BIOS和硬盘密码；USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；内置IT8629E智能芯片，防止温度过高导致的死机或者蓝屏，确保机器稳定运行；	套	5.00	6500	32500	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
22	人脸门禁一体主机	浙江 大华 /DH-A SI721	采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600 采用≥200万双目摄像头，配合高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持自动补光，可有效降低环境光污染	台	11.00	3350	36850	符合具备招标文件要求的质量标准和

		<p>3S</p> <p>支持≥20000个用户（包含最多可支持50个管理员）、≥20000张人脸、≥20000个密码、≥50000张IC卡、≥30万条记录</p> <p>支持人脸、IC卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m~2.4m身高范围（镜头安装高度1.4米）</p> <p>基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置</p> <p>人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行</p> <p>支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</p> <p>支持口罩检测、安全帽检测</p> <p>支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假</p> <p>支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警</p> <p>支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发</p> <p>支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲</p> <p>支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP</p> <p>支持人脸美颜功能</p> <p>支持多人识别，最多可6人同时人脸识别</p> <p>支持语音识别</p> <p>支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位</p>					检测报告等。
--	--	--	--	--	--	--	--------

			视频大小不超出20MB)和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片(单位图片大小不超出2MB)播放 支持在线升级、USB升级					
23	单门磁力锁	浙江大华/DH-A SLMQ20AL-SL	铝合金; 电镀拉丝; 锁体尺寸: 长250x宽48.6x厚26(mm); 吸板尺寸: 长180x宽38x厚13(mm); 280kg(600Lbs)直线拉力; 无锁状态信号输出; 断电开门; 适用木门\玻璃门\金属门\防火门等; 工作温度: -20℃~+55℃, 工作湿度: ≤95%; 1.9KG;	套	3.00	320	960	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
24	双门磁力锁	浙江大华/DH-A SLMQ20BL-DL	铝合金; 电镀拉丝; 锁体尺寸: 500mm×48.6mm×26mm; 吸板尺寸: (180mm×38mm×13mm)×2; 280kg*2(600Lbs*2)直线拉力; 无锁状态信号输出; 断电开门; 适用木门\玻璃门\金属门\防火门等; 工作温度: -20℃~+55℃, 工作湿度: ≤95%; 1.9KG;	套	9.00	420	3780	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
25	红外非触摸开门按钮	浙江大华/ASF908	外壳材料: Stainless steel; 工作电压: DC12V; 红外非触摸开门 产品尺寸: 86*86*25mm; 工作温度: -30℃~+60℃; 工作湿度: ≤95%; 净重: 0.3KG	套	11.00	45	495	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
26	门禁电源适配器	浙江大华/DH-A SF001	门禁一体机配套电源	套	11.00	130	1430	符合具备招标文件要求的质量标准和

		E						检测报告等。
27	室内机	浙江大华/DH-VTH5321CH	主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 8.1； 显示屏：不小于7寸TFT LCD屏； 安装方式：暗装； 外观颜色：玫瑰金； 外壳材料：PC+ABS	套	5.00	860	4300	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
28	平台门禁及视频授权	浙江大华/定制	1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； 4、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 5、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 6、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 7、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；包含50路视频授权及50路门禁授权	套	1.00	10000	10000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
29	云存储管理授权	浙江大华/定制	对应数量的软件授权	套	1.00	10000	10000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

30	无线AP管理设备 冗余及其授权	H3C /定制	1、提供原厂人员无线调优技术支持服务 2、提供与原无线控制器同等规格进行授权共享，减少单点故障（如与前期产品不兼容，需提供两台2000点无线AP管控设备及其1000点AP管控授权） 3、原设备64点无线管控扩容授权。	套	1.00	2000	2000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
31	医护主机	亚华 /YH-968K	主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档不褪色；主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；分机呼叫存储，显示屏多功能显示；主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置	台	2.00	6500	13000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
32	床旁分机	亚华 /YH-6399W	采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色；具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能；可作为广播机使用；采用固定式呼叫开关	台	9.00	130	1170	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
33	电源线	金皇瑞 /WDZ-RVV4*0.5	WDZ-RVV4*0.5	米	156.00	4	624	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

34	电源线	金皇 瑞 /rvv2 *1.0	rvv2*1.0	米	620.0 0	2.8	1736	符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 等。
35	电源线	金皇 瑞 /rvv4 *1.0	rvv4*1.0	米	620.0 0	6.5	4030	符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 等。
36	电源线	金皇 瑞 /rvvp 8*1.0	rvvp8*1.0	米	2600. 00	13	33800	符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 等。
37	电源线	金皇 瑞 /rvvp 4*1.0	rvvp4*1.0	米	1200. 00	8.5	10200	符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 等。

38	光缆	金皇瑞 /GYTS /A 24B1. 3	24芯光缆	米	120.0 0	7	840	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
39	网线	一舟 /D165 -E	U/UTP CAT.6 4对单股24AWG 非屏蔽电缆（PVC护套灰色）产品参数：标准：GB/T18015.5，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻： $\leq 9.5 \Omega / 100m$ ，导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内，包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱，安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃	米	29400 .00	3.4	99960	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
40	配管	国产/ 定制	JDG32(综合考虑敷设方式、包含吊架等全部内容)	米	180.0 0	4	720	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
41	配管	国产/ 定制	JDG25(综合考虑敷设方式、包含吊架等全部内容)	米	800.0 0	3	2400	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

42	剔槽	国产/ 定制	剔槽(含剔槽恢复)	米	180.0 0	30	5400	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
43	明线槽	国产/ 定制	使用3cm铝合金线槽，含所需要的底盒及辅材	米	600.0 0	15	9000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
44	桥架	国产/ 定制	200*200（包含支架（抗震支架）等全部内容）	米	145.0 0	120	17400	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
45	软管	国产/ 定制	连接软管	米	150.0 0	6	900	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

46	系统集成	华腾/定制	胶带，扎带，膨胀塞、水晶头等，设备线缆敷设服务，标签标识，光缆熔接服务，设备安装调试服务等	批	1	34400	34400	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
47	梯控系统·内呼模块	白泽云端/BZFC-12	具有身份权限验证；动态加密防复制双重验证；定时开放；自带12路继电器输出刷卡直达功能；按次收费；包月收费、黑名单、卡注销、卡挂失、梯控系统刷卡启停功能、消防联动功能、支持访客联动可扩展功能等	台	4	3200	12800	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
48	梯控系统·读卡模块	白泽云端/BZDK-01	金属磨砂高光切面工艺，钢化玻璃丝印读卡面板 尺寸：52*52*6mm（读卡面板支持个性化定制）	台	4	800	3200	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
49	梯控系统·电源适配模块	白泽云端/BZDY-01	12V/3A（可选，用户可自配）	台	4	160	640	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

50	梯控系统软件	白泽 云端 /BZDT -06	智慧梯控授权管理服务软件，含发卡器一台	套	1	8000	8000	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
51	人脸门禁一体主机	浙江 大华 /DH-A SI721 3S	采用2.5曲面屏，时尚大方 采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600 采用 ≥200万CMOS双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持≥5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张ID卡、≥30万条记录 支持人脸、IC卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m~2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警	台	5	3350	16750	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

			支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，大于等于5人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持语音识别 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别					
52	双门磁力锁	浙江大华/DH-A SLMQ2	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：500mm×48.6mm×26mm；吸板尺寸：（180mm×38mm×13mm）×2；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；无锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃~+55℃，工作湿度：≤95%；1.9KG；	台	5	420	2100	符合具备招标文件要求的质量标准和

		20BL-DL						检测报告等。
53	红外非触摸开门按钮	浙江大华/ASF908	外壳材料：Stainless steel； 工作电压：DC12V；红外非触摸开门 产品尺寸：86*86*25mm； 工作温度：-30℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.3KG	个	5	45	225	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
54	门禁电源适配器	浙江大华/DH-A SF001E	门禁一体机配套电源	个	5	130	650	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
55	网线	一舟/D165-E	六类	米	300	3.4	1020	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。
56	电源线	金皇瑞/RVV2*1.0	RVV2*1.0	米	300	2.8	840	符合具备招标文件要求的质量标准和

								检测报告等。
57	控制线	金皇瑞 /rvvp 4*1.0	RVV4*1.0	米	300	8.5	2550	符合具备招标文件要求的检测标准和检测报告等。
58	系统集成	华腾/定制	胶带，扎带，膨胀塞、水晶头等，设备线缆敷设服务，标签标识，光缆熔接服务，设备安装调试服务等	批	1	13000	13000	符合具备招标文件要求的检测标准和检测报告等。
小计		558632						
其他费用		0						
合 计(人民币)		小写：558632						
		大写：伍拾伍万捌仟陆佰叁拾贰元整						

注：投标人分项设备报价均按照以上格式进行报价，在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

投标人(公章)：东营华腾智能科技有限公司 法定代表人或授权人签字(或印鉴)：